

## САМОСВАЛ ГАЗОН NEXT

C41R13-106B-09-653-20-00-015

5 354 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);  
Чёрный (1 слой);



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
3770

👤 Количество мест  
1+2

⚙ Тип привода  
4x2

💧 Тип топлива  
Дизель

⚖ Полная масса  
8700

## ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ ФАРЫ

Включено

УТЕПЛИТЕЛЬ РАДИАТОРА

Включено

ПОДОГРЕВ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

ЗАДНЕЕ ОКНО КАБИНЫ ВОДИТЕЛЯ

Включено

САЛОННОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДОГРЕВОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

2 DIN МАГНИТОЛА

+ Добавлено, 18000.00 ₽

КОЛЕСА УМЕНЬШЕННОГО ДИАМЕТРА 19,5"

+ Добавлено, цена по запросу

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм

3770

### ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
механическая

Число передач  
5

### ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя  
ЯМЗ 53445

Экологический класс  
Евро-3

Тип топлива  
Дизель

Объем двигателя, куб. см  
4433

Мощность двигателя, л.с. / кВт.  
169 / 124.2

Крутящий момент, Н\*м  
662

### ПОДВЕСКА

Передняя подвеска  
зависимая на двух продольных  
полуэллиптических рессорах, с  
гидравлическими телескопическими  
амортизаторами, со стабилизатором  
поперечной устойчивости

Задняя подвеска  
зависимая, на двух основных и двух  
дополнительных продольных  
полуэллиптических рессорах, со  
стабилизатором поперечной устойчивости

### ШИНЫ

Размерность шин  
8.25R20

ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании; дневные ходовые огни;

Количество мест  
1+2

Кабина (Кузов)  
цельнометаллическая, однорядная  
трехместная, двухдверная

Категория транспортного средства  
N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т

МАССА

Полная масса, кг  
8700

Снаряженная масса, кг  
3310

Грузоподъемность, кг  
5390

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз  
пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, с системой электронного контроля устойчивости, передние и задние тормозные механизмы дискового типа

Стояночный тормоз  
пневматический привод, тормозные механизмы задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

ПРИВОД

Тип привода  
4х2

Вид привода  
Задний

Ошиновка  
Двускатная

НАДСТРОЙКИ

Производитель  
собственное производство

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Материал бортов<br>Сварные с панелями из стального катанного<br>профиля с ЛКП                   | Герметизация открывающихся бортов<br>Имеется. Резиновые уплотнители                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Комплектация надставными бортами<br>Надставные борта в комплекте                                | Угол опрокидывания платформы назад / на<br>стороны, град.<br>50/45<br><br>Дополнительно<br>Запоры бортов ITALAUTOCAR (Италия), настил<br>пола из металлического листа, КОМ с<br>пневмоуправлением, и замедлитель опускания<br>платформы OMFB (Италия), уплотнители и<br>помощники закрывания бортов ,<br>инструментальный ящик |
| Настил пола<br>Стальной лист                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Коробка отбора мощности<br>С пневматическим включением. Производство<br>«OMFB» Италия           | Управление КОМ<br>Кнопкой из кабины                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Опрокидывающее устройство<br>гидравлическое с приводом от<br>минигидростанции с питанием от КОМ | Управление подъемом-опусканием платформы<br>Кнопкой из кабины                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Производитель гидроцилиндра<br>Di Natale Bertelli (Италия)                                      | Гидроцилиндр<br>Телескопический 3-х звенный (Di Natali-Bertelli )                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Опоры опрокидывания платформы<br>ITALAUTOCAR (Италия)                                           | Вид САТ<br>Самосвал                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ МАТЕРИАЛЫ

Борта  
Сварные с панелями из стального катанного  
профиля с ЛКП

## РАЗМЕРЫ ПЛАТФОРМЫ

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Внутренняя длина платформы, мм<br>3516  | Внутренняя ширина платформы, мм<br>2280 |
| Внутренняя высота платформы, мм<br>1245 |                                         |

## ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ И ВМЕСТИМОСТЬ

|                                      |                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Масса перевозимого груза, кг<br>4370 | Объем самосвальной платформы, м3<br>9,9805176 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|

## ТИП ПЛАТФОРМЫ

## Платформа

Металлическая сварная, с открывающимися боковыми и задним бортом. Задний борт открывается на нижней и верхней навеске. Боковые борта оборудованы помощниками закрывания борта.

Тип разгрузки

3-х сторонняя

## НАДРАМНИК

Надрамное устройство

Составной надрамник с покрытием ЛКП